

Кейтеринговый автолифт ЕС 11-58



СО ВСТРОЕННОЙ КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 3000 кг.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 1100 — 5800 мм.



ООО «НПО «ДКДжет»
Аэродромная техника



Максимальная скорость	км/ч.	35	Двигатель	дизельный	
Максимальная грузоподъемность подъемной кабины	кг.	2000	Трансмиссия	Гидростатическая	
Максимальная грузоподъемность передней платформы	кг.	400	Колеса	Колпак и шина	6 шин 275/75 радиус 17,5
Максимальная грузоподъемность задней платформы	кг.	500	Гидравлическое рулевое управление	Управление передними колесами	Полноповоротная система управления
Диаметр разворота	м.	14,5	Вместимость топливного бака	л.	80
Передняя платформа			Бак для гидравлического масла	л.	140
Рабочий диапазон	мм.	1 100 — 5 800	Ручной насос	Аварийный	Подъемная платформа, рулевое управление, остановка двигателя, стабилизаторы
Длина	мм.	3 080	Переговорное устройство	Переговорное устройство	Связь между кабиной водителя и подъемной кабиной
Выдвижение передней площадки	мм.	800	Электросистема	Установлена герметично	24В
Ширина	мм.	1 200	Аккумуляторы	12В — 125А/ч	2
			Габаритные огни	Красные	2
			Рабочий тормоз	Независимая система на переднюю и заднюю оси	Гидравлично-пневматический
			Механический стояночный тормоз	Действует на задние колеса	Пневматический

**В соответствии с сертификатами IATA
АНМ-910 — АНМ-913— АНМ-915 — АНМ-921**

**В соответствии с сертификатом CE 89/392
ISO 9001 — Изд. 2000**

3

ОПЦИИ		ОТГРУЗОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Аварийный электрический насос	Длина	мм.	7 350
Автоматическая передняя платформа	Высота	мм.	3 200
Огнетушитель	Ширина	мм.	2 500
Запасное колесо	Вес	кг.	8 800
Манометр для теплового двигателя			
Манометр для гидравлической системы и трансмиссии			
Автоматическая трансмиссия			